



3660±5

JIS C8305に適合

2. 表面処理  
 管外面：溶融亜鉛めっき  
 管内面：無酸化エポキシ樹脂系塗料  
 挿入面：アクリル樹脂系塗料  
 注) 1. 製造元：パナソニック電気SPT株式会社

品 番	呼び	外径 D (mm)	外径公差 (mm)	厚さ t (mm)	ねじ部寸法 有効ねじ部の 長さE (mm)		質量 (kg/本)
					最大	最小	
DW216K	G16	21.0		2.3	19	16	3.88
DW222K	G22	26.5			22	19	5.01
DW228K	G28	33.3	±0.3	2.5	25	22	6.95
DW236K	G36	41.9			28	25	8.89
DW242K	G42	47.8			32	28	10.20
DW254K	G54	59.6	±0.4	2.8	32	28	14.30
DW270K	G70	75.2			36	32	18.30
DW282K	G82	87.9			40	36	21.50
DW392K	G92	100.7			42	39	30.70
DW394K	G104	113.4		45	39	34.70	

1	本体	鋼管	材質	表面処理	数	備考
図名	厚鋼電線管					
図形	G16~G104用					
図式	2008年4月1日					
図番	CWO0316-C					
品番	左表参照					
設計	換図設計					
製図	製図					
度	R					
度	free					

パナソニック電気株式会社