



品番	呼び	外径 D (mm)	外径公差 (mm)	厚さ t (mm)	ねじ部寸法		質量 (kg/本)
					有効ねじ部の長さE (mm)		
					最大	最小	
DW216K	G16	21.0	±0.3	2.3	19	16	3.88
DW222K	G22	26.5			22	19	5.01
DW228K	G28	33.3			25	22	6.95
DW236K	G36	41.9		2.5	28	25	8.89
DW242K	G42	47.8			10.20		
DW254K	G54	59.6		2.8	32	28	14.30
DW270K	G70	75.2			36	32	18.30
DW282K	G82	87.9	40		36	21.50	
DW392K	G92	100.7	±0.4	3.5	42	39	30.70
DW394K	G104	113.4			45	39	34.70

JIS C8305に適合
 2. 表面処理
 管外面：溶融亜鉛めっき
 管内面：熱硬化性エポキシ樹脂系塗装
 ねじ部及び端面：アクリル樹脂系塗装
 注) 1. 製造元：パナソニック エコソリューションズSPT株式会社

1	本体	鋼管	注記参照	1	
番号	品名	材質	表面処理	数	備考
図名	厚鋼電線管				尺度 free
形式	G16~G104用		2008年 4月 1日		
図番	CW00316-C	品番	左表参照	検 図	設 計 製 図
パナソニック株式会社					